Informações sobre o produto

PI 43/11/02/2026

Aditivo diesel antibacteriano



Descrição

Biocida de amplo espetro de ação contra bactérias, fungos e bolores em combustíveis diesel. **Utilizar cuidadosamente os produtos biocidas. Antes de utilizar, ler sempre o rótulo e as informações do produto.**

Características

- atua preventivamente em sistemas de combustível contra a contaminação por bactérias, leveduras e fungos
- preserva sistemas de combustível contaminados
- mantém os injectores limpos
- melhora as propriedades lubrificantes
- evita reparações dispendiosas

Dados técnicos

Base	biocide, detergent and cetan number enhancer
Côr / aspecto	brown, clear
Densidade a 15°C	0,8991 g/cm³
Viscosidade cinemática a 40 °C	<7 mm²/s
Ponto de inflamação	< 63 °C
Classe de VbF (legislação alemã para líquidos inflamáveis)	A III
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	5 years
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para a aplicação preventiva em veículos diesel parados há algum tempo ou com pouca utilização, como por exemplo máquinas de construção, veículos utilitários, autocaravanas ou depósitos de armazenamento, assim como para a esterilização de sistemas de tanques já contaminados. Não adequado para a utilização com diesel HVO.

Utilização

Dosagem: 1:1000. Basta 25 ml para 25 l de combustível diesel. Para uma utilização preventiva, adicionar a respetiva quantidade antes do abastecimento. Em casos graves de bactérias e fungos com entupimento do filtro, aplicar a dose de choque (dosagem 1:200, basta 125 ml para 25 l de combustível diesel).

Embalagens disponíveis

1 l Lata chapa	21317 DE-EL-FR-IT

Embalagens disponíveis

5 l Jerrycan plástico	21318 DE-EN-ES
60 l Barril de placa preta	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com