

## Información del producto

PI 22/06/27/2022



# Aceite lubricante para cadenas de carretillas elevadoras



### Descripción

Lubricante compuesto sintético de alta calidad, termoestable y de gran poder adherente. Con lubricantes sólidos blancos seleccionados que le confieren propiedades lubricantes adicionales y una aplicación visible. Apto para todos los tipos de construcción de cadenas. Reduce el alargamiento de cadenas gracias a su elevada capacidad de absorción de presión.

### Propiedades

- buena capacidad de fluencia
- excelente resistencia al agua fría, al agua caliente y a las salpicaduras de agua
- alta capacidad de absorción de presión
- eficacia óptima sin mezclar
- disminuye el alargamiento de cadenas
- reduce la fricción y evita el efecto "stick-slip"
- excelente protección anticorrosiva
- excelente capacidad adhesiva

### Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Margen de temperaturas de uso	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistencia al agua a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Olor	characteristic
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

### Campos de aplicación

Para la lubricación inicial y de mantenimiento de cadenas de transmisión de fuerza. Especialmente adecuado para ambientes con polvo, sucios y corrosivos. Gracias a su excelente capacidad de adherencia, es ideal para cadenas sometidas a altas cargas.

### Aplicación

Limpiar a fondo las cadenas con un disolvente. A continuación, rociarlas con el aceite lubricante para cadenas. Una vez que se ha evaporado el disolvente, el lubricante adquiere su consistencia y adherencia definitivas.

### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 2282  
D-RUS-UA

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**