Πληροφορία προϊόντος
Special Tec AA 5W-30

PI 83/10/21/2026



Περιγραφή
Σύγχρονο λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα κορυφαίας ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση όλο τον χρόνο σε ασιατικά και αμερικανικά οχήματα. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λαδιών τεχνολογίας σύνθεσης με καινοτόμα πρόσθετα εξασφαλίζει ένα λάδι κινητήρα που παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά, μειώνει την κατανάλωση λαδιού, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό και εξασφαλίζει ταχεία λίπανση του κινητήρα.

Ιδιότητες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API SQ • ILSAC GF-7A • VWC 53034

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Ford WSS-M2C 961-A1 • Ford WSS-M2C 971-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • GWM • HAVAL • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Subaru • Toyota • Wuling

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-30 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	10,8 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	> 2,9 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,9 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Βάση πετρελαίου	Advanced Full Synthetic

Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες με πολυβάλβιδη τεχνολογία, υπερτροφοδότηση καθώς και με και χωρίς εναλλάκτη αέρα-αέρα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

Εφαρμογή
Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Βέλτιστη απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμιξη με άλλα προϊόντα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	7615 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	7616 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος
Special Tec AA 5W-30

PI 83/10/21/2026

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	7530 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	7517 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	20955 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	7518 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com