Produktinformatie
Special Tec AA 5W-30

PI 83/10/21/2026

Beschrijving
Moderne lichtloop-motorolie van de hoogste klasse, speciaal ontwikkeld is voor gebruik het hele jaar door in Aziatische en Amerikaanse voertuigen. De combinatie van onconventionele basisoliën op basis van synthesetechnologie in combinatie met innovatieve additieven garandeert motorolie die een uitstekende bescherming biedt tegen slijtage, het olieverbruik verlaagt, de motor schoon houdt en voor een snelle oliecirculatie van de motor zorgt.



Eigenschappen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- soepel lopende motor
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- lange levensduur motor
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- uitstekende smeringsveiligheid
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- garandeert een lange levensduur

Specificaties / Goedkeuringen
API SQ • ILSAC GF-7A • VWC 53034

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:
Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Ford WSS-M2C 961-A1 • Ford WSS-M2C 971-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • GWM • HAVAL • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Nissan • Subaru • Toyota • Wuling

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	60,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	10,8 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909

Technische gegevens

HTHS bij 150°C	> 2,9 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049
Oliebasis	Advanced Full Synthetic

Toepassings-Gebieden
Optimaal geschikt voor moderne Aziatische en Amerikaanse benzinemotoren met meerkleppentechnologie, turbocompressor en zowel met als zonder inlaatkoeler (LLK). Speciaal geschikt voor lange olieverversingsintervallen en wanneer er veel van de motor wordt gevraagd.

Gebruik
De specificaties en voorschriften van de motor- of voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden. Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	7615 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	7616 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	7530 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	7517 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	20955 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	7518 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com