

Synthoil High Tech 5W-30



Eigenschappen

- hoge smeerveiligheid
- ideaal voor voertuigen met roetfilter
- soepel lopende motor
- houdt de motor in hoge mate schoon
- hoge mate van slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- getest voor turbo en katalysator
- lange levensduur motor
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- hoge afschuifstabiliteit

Specificaties en goedkeuringen

ACEA C3 • API SM • API CF

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

BMW Longlife-04 (up to 2018) • Ford WSS-M2C 917-A
• MB 229.51 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025
• VW 505 00 • VW 505 01

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	66,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	171 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-45 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	7,4 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592

Technische gegevens

Totaal basisch getal	7,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	<= 0,80 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN 51578

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. De optimale werking wordt echter alleen bij ongemengde inzet verkregen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	20957 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20958 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	20959 BOOKLET
60 l Vat blik	9093 D-GB
205 l Vat blik	9079 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.