

Beschrijving

Synthetisch high-performance smeermiddel met PTFE. Garandeert een langdurige smeerfilm dankzij hoge druk- en temperatuurbestendigheid en een zeer goede waterbestendigheid. Het vaste smeermiddel zorgt voor zeer goede demping- en noodloopeigenschappen. Goede kruip en extreem klevend.



Eigenschappen

- universeel toepasbaar
- voortreffelijke hechting
- uitstekende corrosiebescherming
- breed temperatuuro toepassingsbereik
- geluid- en trillingsdempend
- goede waterbestendigheid
- met langdurige werking
- maximaal drukopnemend vermogen

kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	yellow
Vorm	aerosol, liquid
Geur	characteristic
Gebruikstemperatuurg ebied	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Toepassings-Gebieden

Voor preventieve intervalsmering van componenten in de automobiel- bedrijfswagen- bouwmaschine- en industriële sector en voor het elimineren van knak- en kraakgeluiden in scharnieren, gewrichten, stangenstelsels, omkeerhendels, spindels, geleidingen, glijrails, deurvangbanden, deurbouten, enz. Bij zuinig gebruik ook geschikt als scheidingsmiddel.

Verwijzing

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

Gebruik

Op de gereinigde onderdelen spuiten die behandeld moeten worden. Door het verkleinen van de spuitafstand wordt een hoger kruipendement bereikt.

Verpakking

400 ml Spuitbus 20971
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar