Informações sobre o produto

PI 16/12/20/2024

Spray Cerâmico Longlife



Descrição

Lubrificante sintético de alto rendimento com cerâmica. A alta resistência à pressão temperatura e água garantem uma película lubrificante duradoura e uma óptima resistência à água. O lubrificante sólido garante características excelentes de amortecimento e de funcionamento de emergência. Capacidade de fluência e extremamente aderente.

Características

- pode ser utilizado universalmente
- excelente aderência
- protecção ideal contra a corrosão
- larga margem de temperatura de utilização
- amortece os ruídos e as vibrações
- boa resistência à água
- com efeito de longa duração
- capacidade máxima de protecção sob pressão

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic
Margem de temperaturas de utilização	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Campos de utilização

Para a lubrificação preventiva a intervalos de peças de automóveis pesados e utilitários e na indústria e para eliminar barulhos de estalidos e rangidos em dobradiças, articulações, hastes, alavancas de engrenagem, fusos, guias, calhas deslizantes, travas de portas, pernos de portas, etc. Quando utilizado de forma económica, pode também ser utilizado como agente anti-aderente.

Nota

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Utilização

Pulverizar sobre os componentes a tratar. Ao diminuir a distância de pulverização, aumenta o efeito de fluência.

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	20971
	D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com