Информация к продукту
Keramik Longlife Spray

PI 16/12/20/2024



Описание
Высокоэффективная синтетическая смазка с керамикой. Благодаря высокой устойчивости к давлению и температуре, а также очень хорошей водостойкости обеспечивает смазочную пленку длительного действия. Твердая смазка обеспечивает очень хорошие амортизирующие и антизадирные свойства. Обладает проникающей способностью и экстремальной адгезией.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Свойства
- универсально применимо
- превосходно держится
- отличная защита от коррозии
- широкий диапазон температур применения
- смягчает шумы и вибрацию
- хорошая водоупорность
- с долгосрочным эффектом
- высочайший приём давления

Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow
Форма	aerosol, liquid
Запах	characteristic
Диапазон температур	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Сфера применения
Для профилактической периодической смазки деталей грузовых, коммерческих автомобилей, строительных машин и в промышленности и для устранения скрежета и скрипа в шарнирах, системах рулевых тяг, поворотных рычагах, шпинделях, направляющих, планках успокоителя, ленточных ограничителях хода дверей, дверных пальцах и т. д. При экономном применении подходит также в качестве разделителя.

Внимание!
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля.

Применение
Распылить на очищенные обрабатываемые детали. Уменьшение дистанции распыления обеспечивает повышение эффективности проникания.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	20971 D-GB-I-E-P

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com