Information produit

PI 17/08/18/2026

Motorbike Huile pour amortisseurs Race



Description

Huile 100% synthétique pour amortisseurs. Prévient la formation de dépôts et réduit les frottements et l'usure. Empêche la formation de mousse, même dans les conditions d'utilisation extrêmes. N'abîme pas les joints. La formulation unique assure une meilleure sensation de contact entre les pneus et la chaussée. Pour un plaisir de conduite accru et une plus grande sécurité.

Propriétés

- excellente protection anticorrosion
- protection anti-usure élevée
- augmente la sécurité de conduite
- empêche la formation de dépôts
- excellente stabilité de la viscosité
- très bonne compatibilité avec les joints
- empêche la formation de mousse

Données techniques

Densité à 15 °C	0,825 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	17,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	3,95 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	124 DIN ISO 2909
Pouvoir de désémulsion à 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Point d'écoulement	-63 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Couleur/aspect	blue

Champs d´application

Utilisation universelle dans les amortisseurs de motos, mobylettes et autres deux-roues dans le domaine des courses.

Utilisation

Respecter les prescriptions des fabricants de d'amortisseurs et de véhicules deux roues.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	20972 DE-EN-ES-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com