# Informazioni sul prodotto

PI 17/08/18/2026

## Motorbike Olio per ammortizzatori Race




### Descrizione

Olio completamente sintetico per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.

### Caratteristiche

- eccellente protezione dalla corrosione
- alta protezione dall'usura
- aumenta la sicurezza di guida
- impedisce la formazione di residui
- eccellente stabilità della viscosità
- ottima compatibilità con le guarnizioni
- impedisce la formazione di schiuma

### Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Densità a 15 °C | 0,825 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosità a 40 °C | 17,4 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscosità a 100 °C | 3,95 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Indice di viscosità | 124<br>DIN ISO 2909 |
| Potere demulsificante a 54 °C | < 20 min<br>DIN ISO 6614 |
| Punto di scorrimento | -63 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Punto di infiammabilità | 220 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Colore/aspetto | blue |

### Settori di utilizzo

Uso universale in ammortizzatori di motociclette, motorini e altri veicoli a due ruote nel settore Racing.

### Utilizzo

Attenersi alle prescrizioni del costruttore degli ammortizzatori e del veicolo a due ruote.

### Contenuto delle confezione

| | |
|---|---|
| 1 l Barattolo plastica | 20972<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com