Информация к продукту
Motorbike Stoßdämpferöl Race

PI 17/08/18/2026



Описание
Синтетическое масло для демпферов. Предотвращает образование отложений, снижает трение и износ. Подавляет пенообразование при работе в тяжелых условиях. Совместимо с любыми уплотнениями. Уникальная формула обеспечивает лучшее ощущение контакта шины с дорогой. это повышает комфорт и безопасность.

Свойства
- отличная защита от коррозии
- высокая защита от износа
- повышает безопасность езды
- предотвращает возникновение отложений
- отличная стабильность вязкости
- очень хорошая совместимость с уплотнениями
- предотвращает образование пены

Технические данные

Плотность при 15°C	0,825 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	17,4 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	3,95 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	124 DIN ISO 2909
Деэмульгирующая способность при 54°C	< 20 мин DIN ISO 6614
Температура застывания	-63 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	blue

Сфера применения
Может применяться универсально в амортизаторах мотоциклов, мопедов и прочих двухколесных транспортных средств в гоночных условиях.

Применение
Следуйте предписаниям производителей амортизаторов, демпферов двухколесных транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	20972 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com