

Beschreibung

Hochwirksame Additivkombination zur direkten Anwendung über JetClean Tronic II. Entfernt typische Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt trockene und schmierige Verunreinigungen wie Ruß, Öl usw. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Betriebssicherheit dieselbetriebener Motoren.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Reinigungswirkung
- ermöglicht Reinigung ohne Demontage
- optimiert die wirtschaftliche Anwendung
- schnelle Reinigung
- gebrauchsfertig
- geeignet für Dieselpartikelfilter
- Turbo-getestet
- einfache Anwendung

Technische Daten

Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm ² /s
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 15 °C	0,894 g/cm ³
Flammpunkt	-18 °C
Farbe/Aussehen	hellgelb

Einsatzgebiet

Für den Ansaug- und Drosselklappenbereich. Einsatz nur in Dieselmotoren!

Hinweis

Gebrauchsfertig zur unverdünnten Befüllung des JetClean Tronic II. Ausführliche Beschreibung der weiteren Anwendung in der Gebrauchsanweisung des JetClean Tronic II.

Anwendung

Gebrauchsfertig zur unverdünnten Befüllung des JetClean Tronic II. Ausführliche Beschreibung der weiteren Anwendung in der Gebrauchsanweisung des JetClean Tronic II.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech 20986
D-GB-E



Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.