



Beschrijving

Zeer effectieve combinatie van additieven voor directe toepassing via JetClean Tronic II. Verwijdert typische vervuiling en afzettingen in het inlaat- en gaskleppensysteem. Lost en verwijdert droge en vette verontreinigingen zoals roet, olie, enz. Garandeert de functionaliteit van bewegende delen. Verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren.

Eigenschappen

- eenvoudig toe te passen
- snelle reiniging
- getest voor turbo
- zeer sterk reinigingseffect
- reiniging zonder demontage mogelijk
- gebruiksklaar
- geschikt voor roetfilters

Technische gegevens

Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Geur	characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,83 g/cm ³
Vlampunt	<21 °C
Kleur / uiterlijk	light yellowish

Toepassings-Gebieden

Voor het gebied van de aanzuig- en gaskleppen.
Toepassing alleen in dieselmotoren!

Verwijzing

Klaar voor gebruik voor het onverdund vullen van JetClean Tronic II. Uitvoerige beschrijving van de verdere toepassing in de gebruiksaanwijzing van de JetClean Tronic II.

Gebruik

Klaar voor gebruik voor het onverdund vullen van JetClean Tronic II. Uitvoerige beschrijving van de verdere toepassing in de gebruiksaanwijzing van de JetClean Tronic II.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.