

### Beschrijving

Zeer effectieve combinatie van additieven voor directe toepassing via JetClean Tronic II. Verwijdert typische vuil en aanslag uit het aanzuig- en gasklepgedeelte. Lost en verwijdert droge en vette verontreinigingen zoals roet, olie, enz. Garandeert de functionaliteit van bewegende delen en vermindert het brandstofverbruik. Verhoogt de bedrijfszekerheid van dieselmotoren.



### Eigenschappen

- zeer sterk reinigingseffect
- reiniging zonder demontage mogelijk
- optimaliseert economische toepassingen
- snelle reiniging
- gebruiksklaar
- geschikt voor roetfilters
- getest voor turbo
- eenvoudig toe te passen

### Technische gegevens

Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm <sup>2</sup> /s
Geur	characteristic
Dichtheid bij 15 °C	0,894 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	-18 °C
Kleur / uiterlijk	light yellow

### Toepassings-Gebieden

Voor het gebied van de aanzuig- en gaskleppen.  
Toepassing alleen in dieselmotoren!

### Verwijzing

Klaar voor gebruik voor het onverdund vullen van JetClean Tronic II. Uitvoerige beschrijving van de verdere toepassing in de gebruiksaanwijzing van de JetClean Tronic II.

### Gebruik

Klaar voor gebruik voor het onverdund vullen van JetClean Tronic II. Uitvoerige beschrijving van de verdere toepassing in de gebruiksaanwijzing van de JetClean Tronic II.

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**