

## Viscoplus Heavy Duty Formula

### Beschreibung

Modernes, monofunktionelles Hochleistungsadditiv zur Viskositätsstabilisierung von Motorölen. Bietet hervorragenden Schutz vor mechanischem, d.h. permanentem Scherverlust des Öls unter härtesten Betriebsbedingungen und wirkt der Motorölverdünnung bei häufigen Kaltstarts entgegen.



### Eigenschaften

- voll verträglich mit mineralischen und synthetischen Ölen
- vermindert Verschleiß
- stabilisiert den Viskositätsabfall
- verbessert die Abdichtung beweglicher Motorenbauteile

### Technische Daten

Farbe/Aussehen	orange, klar
Dichte bei 20 °C	0,89 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	299,6 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Flammpunkt	120 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

### Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren bei Neu- und Gebrauchtwagen.

### Hinweis

**Für den Einsatz in Motorrädern mit Nasskupplung nicht geeignet!**

### Anwendung

Dosinhalt (1 l) ist ausreichend für bis zu 20 l Motoröl. Nach der Zugabe zum Motoröl, den Motor warmlaufen lassen. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.

### Erhältliche Gebinde

1 l Dose Blech 2105  
D-GB-I-E-P

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**