Πληροφορία προϊόντος
Coolant & Antifreeze KFS 33

PI 30/05/13/2026



Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών ουσιών με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Με έξυπνο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT. Παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, διάβρωση καθώς και υπερθέρμανση και δεν περιέχει αμίνες, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα, βορικά και πυριτικά. Σε προσαρμοσμένη αναλογία ανάμιξης με νερό προκύπτει μια ασφαλή λειτουργία του οχήματος όλο το έτος.

Ιδιότητες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- προστατεύει από υπερθέρμανση
- χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα και πυριτικά
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Citroen 1637756180 • Opel 1637756180 • Peugeot 1637756180 • Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 20 °C	1,134 g/cm³
περιεκτικότητα σε νερό	4 % w/w max
τιμή pH	8,28
Χρώμα / όψη	blue-green
Σημείο ανάφλεξης	124 °C
σημείο βρασμού	174 °C
Οσμή	weak
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 to +35 °C
Βάση	concentrate

Πεδίο χρήσης
Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδιαίτερα κινητήρες υψηλών επιδόσεων αλουμινίου, επιβατικών αυτοκινήτων (κινητήρες καύσης, υβριδικά οχήματα και ηλεκτροκίνητα οχήματα με μπαταρία), οχήματα δημόσιας χρήσης, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και διατάξεις που απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας.

Εφαρμογή
Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με το καθαριστικό ψυγείου της LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Αδειάστε το σύστημα ψύξης και πλύνετέ το επαρκώς με νερό. Γεμίστε το σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης και την προδιαγραφή του κατασκευαστή με Coolant & Antifreeze KFS 33 και νερό. Για αυτόν τον σκοπό προτείνεται αποσταγμένο νερό. Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και την ποιότητα είναι επίσης δυνατή μια αραίωση με νερό της βρύσης. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αποθήκευση μόνο σε κατάσταση χωρίς αραίωση. Δυνατότητα ανάμιξης με ψυκτικά χωρίς πυρίτιο με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Αντιπηκτικό	Νερό	Προστασία έως
1 Μέρος	2 Μέρη	-18 °C
1 Μέρος	1 Μέρος	-37 °C
2 Μέρη	1 Μέρος	-69 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21130 DE-EN
5 l κάνιστρο πλαστικό	21131 DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	21132 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21133 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com