Información del producto
Coolant & Antifreeze KFS 33

PI 30/05/13/2026



Descripción
Combinación de agentes activos a base de etilenglicol. Con un sofisticado paquete de inhibidores OAT. Proporciona una excelente protección contra congelación, corrosión y sobrecalentamiento. No contiene aminas, nitritos, fosfatos, boratos ni silicatos. En la relación de mezcla con agua prescrita permite utilizar el vehículo de forma segura durante todo el año.

Propiedades
- excelente protección anticorrosiva
- protege contra sobrecalentamiento
- sin aminas, boratos, nitritos, fosfatos ni silicatos
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Citroen 1637756180 • Opel 1637756180 • Peugeot 1637756180 • Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Datos técnicos

Densidad a 20 °C	1,134 g/cm³
Contenido de agua	4 % w/w max
Valor pH	8,28
Color / Aspecto	blue-green
Punto de combustión	124 °C
Punto de ebullición	174 °C
Olor	weak
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses
Temperatura de almacenaje recomendada	-20 to +35 °C
Base	concentrate

Campos de aplicación
Para todos los sistemas de refrigeración y motores, particularmente los motores de alta potencia de aluminio en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad.

Aplicación
Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de LIQUI MOLY (n° de art. 3320). A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con Coolant & Antifreeze KFS 33 y agua según la tabla de mezclas y las prescripciones del fabricante. Para ello recomendamos agua destilada. En función de la dureza y la calidad del agua, también es posible diluirlo con agua del grifo. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. Almacenar únicamente en estado sin diluir. Se puede mezclar con refrigerantes sin silicatos a base de etilenglicol.

TABLA DE MEZCLAS

Protección anticongelante	Agua	Protección hasta
1 parte	2 partes	-18 °C
1 parte	1 parte	-37 °C
2 partes	1 parte	-69 °C

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21130 DE-EN
5 l Bidón de plástico	21131 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	21132 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	21133 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com