Информация к продукту
Kühlerfrostschutz KFS 33

PI 30/05/13/2026



Описание
Комбинация активных веществ на основе этиленгликоля. С комплексным пакетом ингибиторов OAT. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии, а также перегрева и не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов, а также силикатов. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

Свойства
- отличная защита от коррозии
- защищает от перегрева
- не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты и силикаты
- предотвращает замерзание системы охлаждения

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Citroen 1637756180 • Opel 1637756180 • Peugeot 1637756180 • Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Технические данные

Плотность при 20°C	1,134 г/см³
Содержание воды	4 % w/w max
Водородный показатель	8,28
Цвет / внешний вид	blue-green
Температура вспышки	124 °C
Температура кипения	174 °C
Запах	weak
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	36 месяц
Рекомендуемая температура хранения	-20 to +35 °C
База	concentrate

Сфера применения
Для всех систем охлаждения и двигателей, в частности, мощных алюминиевых двигателей в легковых автомобилях (как в двигателях сгорания, так и в гибридных и аккумуляторных автомобилях), грузовых автомобилях, мотоциклах, автобусах, сельскохозяйственных и строительных машинах, а также стационарных двигателях и агрегатах, которые требуют защиты системы охлаждения этого качества.

Применение
Очистить систему охлаждения с помощью очистителя системы охлаждения LIQUI MOLY Kühlerreiniger (арт. № 3320). Затем опорожнить и промыть достаточным количеством воды. Заполнить антифризом Kühlerfrostschutz KFS 33 и водой в соответствии с таблицей дозировки и предписаниями изготовителей. Для этого мы рекомендуем дистиллированную воду. В зависимости от жесткости и качества воды возможно разбавление и водопроводной водой. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между заменами в соответствии с предписаниями изготовителя. Хранить только в неразбавленном состоянии. Может смешиваться с не содержащими силикаты охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля.

ТАБЛИЦА ДОЗИРОВКИ

Антифриз	Вода	Защита до
1 часть	2 части	-18 °C
1 часть	1 часть	-37 °C
2 части	1 часть	-69 °C

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21130 DE-EN
5 л пластиковая канистра	21131 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	21132 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	21133 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com