

Radiator antivries KFS 33

Beschrijving

Combinatie van actieve bestanddelen op basis van ethyleenglycol. Met geavanceerd OAT-inhibitorenpakket. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting en is vrij van amine, nitriet, fosfaat, boraat en silicaten. Biedt in een uitgebalanceerde mengverhouding met water een veilig gebruik van het voertuig het hele jaar door.



Eigenschappen

- uitstekende corrosiebescherming
- amine-, boraat-, nitriet-, fosfaat- en silicaatvrij
- beschermt tegen oververhitting
- voorkomt het bevriezen van het koelsysteem

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Citroen 1637756180 • Opel 1637756180 • Peugeot 1637756180 • Peugeot Citroen (PSA) B71 5110 • Toyota Motor Corporation (TMC)

Technische gegevens

Dichtheid bij 20 °C	1,134 g/cm ³
Watergehalte	4 % w/w max
ph-waarde	8,28
Basis	ethylene glycol with inhibitors
Kleur / uiterlijk	blue-green, clear
Vlampunt	124 °C
Kookpunt	174 °C
Geur	weak
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	-20 to +35 °C

Toepassings-Gebieden

Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmaschinen evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen.

Gebruik

Koelsysteem met radiatorreinigingsmiddel van LIQUI

MOLY (art. nr. 3320) reinigen. Vervolgens leegmaken en met voldoende water spoelen. Volgens mengtabel en instructies van de fabrikant met radiatorantivries KFS 33 en water vullen. Hiervoor adviseren wij gedestilleerd water. Afhankelijk van de waterhardheid en -kwaliteit, is verdunning met leidingwater ook mogelijk. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Verversingsinterval volgens de instructies van de fabrikant. Alleen onverdund bewaren. Mengbaar met silicaatvrije koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol.

MENGTABEL

Antivries	Water	Bescherming tot
1 deel	2 delen	-18 °C
1 deel	1 deel	-37 °C
2 delen	1 deel	-69 °C

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21130
	D-GB
5 l Jerrycan kunststof	21131
	D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	21132
	D-GB-I-E-P
60 l Zwarte plaat vat	21133
	D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.