

**Coolant & Antifreeze KFS 12++****Beschrijving**

Combinatie van actieve bestanddelen met geavanceerd inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Biedt uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting gedurende de gehele levensduur van de motor. Amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol.

**Eigenschappen**

- uitstekende corrosiebescherming
- amine-, boraat-, nitriet- en fosfaatvrij
- beschermt tegen oververhitting

**LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:**

Audi TL-774 G = G12++ • DTFR 29C120 • MAN 324 Typ Si-OAT • MB 325.5 • MB 325.6 • Seat TL-774 G = G12++ • Skoda TL-774 G = G12++ • Volkswagen TL-774 G = G12++

**Technische gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kleur / uiterlijk   | red                   |
| Geur                | weak                  |
| Vriespunt           | < -36,4 °C            |
| Vlampunt            | 122 °C                |
| ph-waarde           | 8,5                   |
| Dichtheid bij 20 °C | 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Basis               | concentrate           |

**Toepassings-Gebieden**

Voor alle koelsystemen en motoren in personenauto's (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Speciaal voor lichte metalen motoren, waar een speciale aluminiumbescherming bij hogere temperaturen vereist wordt.

**Gebruik**

Koelsysteem met radiatorreinigingsmiddel van LIQUI MOLY (art. nr. 3320) reinigen. Vervolgens leegmaken en met voldoende water spoelen. Volgens mengtabel en instructies van de fabrikant met Coolant & Antifreeze KFS 12++ en water vullen. Hiervoor adviseren wij gedestilleerd water. Afhankelijk van de waterhardheid en -kwaliteit, is verdunning met leidingwater ook mogelijk. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Verversingsinterval volgens de instructies van de fabrikant. Alleen onverdund

bewaren. Mengbaar met koelmiddelen op basis van ethyleenglycol.

**MENGTABEL**

| Antivries | Water   | Bescherming tot |
|-----------|---------|-----------------|
| 1 deel    | 2 delen | -20 °C          |
| 1 deel    | 1 deel  | -40 °C          |
| 2 delen   | 1 deel  | -68 °C          |

**Verpakking**

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1 l Jerrycan kunststof  | 21134<br>DE-EN          |
| 5 l Jerrycan kunststof  | 21135<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 20 l Jerrycan kunststof | 21136<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 60 l Zwarte plaat vat   | 21137<br>DE-EN          |
| 200 l Zwarte plaat vat  | 21304<br>DE-EN          |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

