Informações sobre o produto
Coolant & Antifreeze 12++

PI 41/10/22/2026



Descrição
Combinação de substâncias com um pacote de inibidores inteligente à base de tecnologia híbrida. Garante durante todo o tempo de vida útil do motor uma protecção excelente contra o congelamento, corrosão e sobreaquecimento. Líquido protector para o radiador isento de aminas, boratos, nitritos e fosfatos à base de etilenoglicol.

Características
- protecção ideal contra a corrosão
- isento de aminas, boratos, nitritos e fosfatos
- protege contra o aquecimento excessivo

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:
Audi TL-774 G = G12++ • DTFR 29C120 • MAN 324 Typ Si-OAT • MB 325.5 • MB 325.6 • Seat TL-774 G = G12++ • Skoda TL-774 G = G12++ • Volkswagen TL-774 G = G12++

Dados técnicos

Côr / aspecto	red
Odor	weak
Ponto de congelação	< -36,4 °C
Ponto de inflamação	122 °C
Valor ph	8,5
Densidade a 20°C	1,1 g/cm³
Base	concentrate

Campos de utilização
Para todos os sistemas de refrigeração e motores em veículos ligeiros de passageiros (tanto com motor de combustão com também em veículos híbridos e veículos eléctricos com bateria), veículos comerciais, motociclos, autocarros, máquinas agrícolas e também motores e aparelhos estacionários que exigem a aplicação de uma protecção com esta qualidade. Especialmente para motores de liga leve para os quais se exige uma protecção especial para alumínio a altas temperaturas.

Utilização
Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores da LIQUI MOLY (Art. n.° 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração e lavar com água suficiente. Encher com Coolant & Antifreeze KFS 12++ e água de acordo com a tabela de misturas e com as indicações do fabricante. Para tal, recomendamos a utilização de água destilada. Dependendo da dureza e qualidade da água, também é possível diluir com água da torneira. Descartar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. Armazenar apenas no estado não diluído. Pode-se misturar com refrigerantes à base de etilenoglicol.

TABELA DE MISTURAS

Anti-congelante	Água	Protecção até
1 parte	2 partes	-20 °C
1 parte	1 parte	-40 °C
2 partes	1 parte	-68 °C

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21134 DE-EN
5 l Jerrycan plástico	21135 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21136 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21137 DE-EN
200 l Barril de placa preta	21304 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com