

Περιγραφή

Προστατευτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Συνδυασμός δραστικών ουσιών με έξυπνο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT, ειδικά εξελιγμένο για σύγχρονους κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων. Δεν περιέχει αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά καθώς και πυριτικά άλατα και παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, οξείδωση και υπερθέρμανση. Εξασφαλίζει στην κατάλληλη αναλογία ανάμιξης τη λειτουργία του οχήματος όλο το έτος.

Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα και πυριτικά
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετικό για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο
- εξαιρετική δράση καθαρισμού

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

ADE • Aston Martin • Audi TL-774 D = G12 • Audi TL-774 F = G12+ • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN 324 Typ SNF • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • MB 325.3 • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/-S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Seat TL-774 D = G12 • Seat TL-774 F = G12+ • Skoda TL-774 D = G12 • Skoda TL-774 F = G12+ • Skoda 61-0-0257 • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volkswagen Semt Pielstick • Volkswagen TL-774 D = G12 • Volkswagen TL-774 F = G12+ • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wartsila 32-9011 • Wartsila SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,1 g/cm ³
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	36 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδιαίτερα κινητήρες υψηλών επιδόσεων αλουμινίου, επιβατικών αυτοκινήτων (τόσο με κινητήρα καύσης όσο και σε υβριδικά οχήματα και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία), οχήματα δημόσιας χρήσης, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και διατάξεις που απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες της πιο σύγχρονης γενιάς.

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με το καθαριστικό ψυγείου της LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Αδειάστε το σύστημα ψύξης και πλύνετε το επαρκώς με νερό. Γεμίστε το σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης και την προδιαγραφή του κατασκευαστή με Coolant & Antifreeze KFS 12+ και νερό. Για αυτόν τον σκοπό προτείνεται αποσταγμένο νερό. Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και την ποιότητα είναι επίσης δυνατή η αραιώση με νερό της βρύσης. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αποθήκευση μόνο σε κατάσταση χωρίς αραιώση. Δυνατότητα ανάμιξης με ψυκτικά με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αντιπηκτικό	Νερό	Προστασία έως
1 Μέρος	2 Μέρη	-20 °C

Πληροφορία προϊόντος

Coolant & Antifreeze KFS 12+

PI 85/10/22/2026



1 Μέρος 1 Μέρος -40 °C

2 Μέρη 1 Μέρος -68 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1381
	AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT
1 l κάνιστρο πλαστικό	21145
	DE-EN
5 l κάνιστρο πλαστικό	21146
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	21138
	DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21147
	DE-EN
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21148
	DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.