

Coolant & Antifreeze KFS 12+

Beschrijving

Radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol. Combinatie van actieve ingrediënten met een OAT-inhibitorpakket dat speciaal is ontwikkeld voor moderne high-performance aluminiummotoren. Is vrij van amine, boraat, nitriet, fosfaat en silicaat en biedt een uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting. Garandeert het hele jaar door het gebruik van het voertuig in de uitgebalanceerde mengverhouding met water.

Eigenschappen

- uitstekende bescherming tegen oververhitting
- amine-, boraat-, nitriet-, fosfaat- en silicaatvrij
- voorkomt het bevriezen van het koelsysteem
- voorkomt bedrijfsstoringen
- voortreffelijke corrosiebescherming
- uitstekend geschikt voor aluminium-topmotoren
- zeer sterk reinigingseffect

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ADE • Aston Martin • Audi TL-774 D = G12 • Audi TL-774 F = G12+ • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN 324 Typ SNF • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • MB 325.3 • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/-S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Seat TL-774 D = G12 • Seat TL-774 F = G12+ • Skoda TL-774 D = G12 • Skoda TL-774 F = G12+ • Skoda 61-0-0257 • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volkswagen Semt Pielstick • Volkswagen TL-774 D = G12 • Volkswagen TL-774 F = G12+ • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wartsila 32-9011 • Wartsila SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar

Technische gegevens



Technische gegevens

Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,1 g/cm ³
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	36 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel met verbrandingsmotor als ook in hybridevoertuigen en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Bijzonder geschikt voor motoren van de nieuwste generatie.

Gebruik

Koelsysteem met radiatorreinigingsmiddel van LIQUI MOLY (art. nr. 3320) reinigen. Vervolgens leegmaken en met voldoende water spoelen. Volgens mengtabel en instructies van de fabrikant met Coolant & Antifreeze KFS 12+ en water vullen. Hiervoor adviseren wij gedestilleerd water. Afhankelijk van de waterhardheid en -kwaliteit, is de verdunning met leidingwater ook mogelijk. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften. Verversingsinterval volgens de instructies van de fabrikant. Alleen onverdund bewaren. Mengbaar met koelmiddelen op basis van ethyleenglycol.

MENGTABLEL

Antivries	Water	Bescherming tot
1 deel	2 delen	-20 °C
1 deel	1 deel	-40 °C

Coolant & Antifreeze KFS 12+

2 delen 1 deel -68 °C

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21145
	DE-EN
5 l Jerrycan kunststof	21146
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	21138
	DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	21147
	DE-EN
200 l Zwarte plaat vat	21148
	DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.