Produktinformatie

PI 80/10/02/2026

KFS 2000 RADIATOR ANTIVRIES RAF 11



Beschrijving

Radiatorbeschermingsmiddel op basis van ethyleenglycol met silicaatinhibitoren. Combinatie van actieve bestanddelen met speciaal inhibitorpakket vanwege hybride technologie. Uitstekende bescherming tegen vorst, corrosie en oververhitting en is amine-, nitriet- en fosfaatvrij. Garandeert het hele jaar door het gebruik van het voertuig in de uitgebalanceerde mengverhouding met water.

Eigenschappen

- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende bescherming tegen oververhitting
- voorkomt het bevriezen van het koelsysteem
- voorkomt bedrijfsstoringen

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Tesla • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Technische gegevens

Vorm	liquid
Kleur / uiterlijk	bluefreen
Geur	characteristic
Kookpunt	> 165 °C
Vlampunt	> 125 °C
ph-waarde	7 - 10
Dichtheid	1,11 - 1,13 kg/l
Basis	concentrate

Toepassings-Gebieden

Voor alle koelsystemen en motoren , met name geschikt voor high-performance aluminiummotoren in personenauto's, (zowel verbrandingsmotoren als hybride en batterij-elektrische voertuigen), bedrijfswagens, motorfietsen, bussen, landbouw- en bouwmachines evenals stationaire motoren en apparaten die een koelsysteembescherming van deze kwaliteit vereisen. Neem de voorschriften van de fabrikant in acht!

Gebruik

Koelsysteem met radiatorreinigingsmiddel van LIQUI MOLY (art. nr. 3320) reinigen. Vervolgens leegmaken en met voldoende water naspoelen. Volgens mengtabel en instructies van de fabrikant met radiatorantivries KFS 11 en water vullen. Hiervoor adviseren wij gedestilleerd water. Afhankelijk van de waterhardheid en -kwaliteit, is verdunning met leidingwater ook mogelijk. Afvoeren volgens de lokale voorschriften. Verversingsinterval volgens de instructies van de fabrikant. Alleen onverdund bewaren. Mengbaar met koelmiddelen op basis van ethyleenglycol.

MENGTABEL.

Vorstbescherming Water Bescherming tot.

1 deel 2 delen -20 °C

1 deel 1 deel -40 °C

2 delen 1 deel -68 °C

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	21149 DE
5 l Jerrycan kunststof	21150 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan kunststof	21127 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	21128 DE-EN
200 l Zwarte plaat vat	21129 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com