Informações sobre o produto

PI 81/11/17/2026

Anticongelante do radiador KFS 11



Descrição

Líquido protetor para radiadores à base de etilenoglicol com inibidores de silicato. Combinação de substâncias com um pacote de inibidores especial à base de tecnologia híbrida. Protege de forma excelente contra o congelamento, a corrosão e o sobreaquecimento. Isento de aminas, nitritos e fosfatos. De uma relação de mistura adequada com água resulta um funcionamento seguro do veículo durante todo o ano.

Características

- protecção ideal contra a corrosão
- excelente protecção contra aquecimento excessivo
- impede o congelamento do sistema de refrigeração
- impede falhas de funcionamento

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Tesla • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Dados técnicos

Forma	liquid
Côr / aspecto	bluegreen
Odor	characteristic
Ponto de ebulição	> 165 °C
Ponto de inflamação	> 125 °C
Valor ph	7 - 10
Densidade	1,11 - 1,13 kg/l
Base	concentrate

Campos de utilização

Para todos os sistemas de refrigeração e motores, especialmente motores de alta potência em alumínio existentes em veículos ligeiros de passageiros (tanto veículos com motor de combustão como veículos híbridos e elétricos com bateria), veículos comerciais, motociclos, autocarros, máquinas agrícolas, assim como motores e aparelhos estacionários que exigem uma proteção do sistema de refrigeração com esta qualidade. Respeitar as normas do fabricante!

Utilização

Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores da LIQUI MOLY (Art. n.° 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração e lavar com água suficiente. Encher com anticongelante para radiadores KFS 11 e água de acordo com a tabela de misturas e as indicações do fabricante. Para tal, recomendamos a utilização de água destilada. Dependendo da dureza e qualidade da água, também é possível diluir com água da torneira. Eliminar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. Armazenar apenas no estado não diluído. Apenas se pode misturar com refrigerantes à base de etilenoglicol.

TABELA DE MISTURA

Anticongelante Água Proteção até

1 parte 2 partes -20 °C

1 parte 1 parte -40 °C

2 partes 1 parte -68 °C

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21149 DE
5 l Jerrycan plástico	21150 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Jerrycan plástico	21127 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21128 DE-EN
200 l Barril de placa preta	21129 DE-EN

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com