

Motorbike 4T 0W-30 Scooter**Eigenschappen**

- houdt de motor in hoge mate schoon
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden

**Specificaties en goedkeuringen**

ACEA A5 • ACEA B5

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	51,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	182 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	2,9 - 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	226 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 21153
D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.