Produktinformation
Top Tec 6300 0W-20

PI 15/10/01/2026

Beschreibung
Premium-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Entspricht höchsten Anforderungen, die sich aus der Entwicklung hin zu immer kleineren, leistungsstärkeren Motoren im Sinne von effizienteren Fahrzeugen und niedrigeren Emissionen ergeben. Speziell für die Anforderungen von Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz. Sorgt selbst unter Extrembelastungen für optimale Schmierung, hervorragende Schmierfilmstabilität sowie minimalen Verschleiß und Ablagerungen. Bestens geeignet für Motoren mit Start-Stopp-System. Sichert maximale Performance.



Eigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität
- exzellenter Verschleißschutz
- Turbo- und Kat-getestet
- leichter Motorlauf
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- hohe Schmiersicherheit
- lange Motorlebensdauer
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten

Spezifikationen / Freigaben
ACEA C5 • API SN • Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
MB 229.71

Technische Daten

Viskositätsklasse SAE	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	39,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	193 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481

Technische Daten

Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	226 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	11,9 % ASTM 5800B
Gesamtbasenzahl	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Farbe/Aussehen	bräunlich
Sulfatasche	0,8 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Speziell abgestimmt auf die hohen Anforderungen, die Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz in verschiedenen Benzin- und Dieselmotoren fordern. Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hoher Motorbelastung.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	21210 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	21211 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	21212 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	21213 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	21214 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	21215 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com