Information produit
Top Tec 6300 0W-20

PI 15/10/09/2026

Description
Huile moteur antifriction Premium à base de technologie de synthèse. Répond aux plus hautes exigences découlant du développement de moteurs plus puissants de plus en plus petits dans l'objectif de rendre les véhicules plus efficaces tout en réduisant leurs émissions. Spécialement pour répondre aux exigences de Jaguar, Land Rover et Mercedes-Benz. Assure une lubrification optimale, une excellente stabilité du film de lubrification, et garantit une usure et des dépôts réduits même en cas de sollicitations extrêmes. Parfaitement adaptée aux moteurs dotés d'un système de marche/arrêt. Garantit des performances optimales.

Propriétés
- excellente propreté du moteur
- stabilité au vieillissement optimale
- grande stabilité au cisaillement
- excellente protection anti-usure
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- meilleur fonctionnement du moteur
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- grande sécurité de lubrification
- longue durée de vie du moteur
- excellent comportement aux températures élevées et basses

Spécifications / Agréments
ACEA C5 • API SN • Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
MB 229.71

Données techniques

Classe de viscosité SAE	0W-20 SAE J300
Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	39,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	8,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosité à -35 °C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	193 DIN ISO 2909



Données techniques

HTHS à 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	226 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	11,9 % ASTM 5800B
Indice de base total	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Couleur/aspect	bräunlich
Cendre sulfatée	0,8 % DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application
Spécialement adapté aux hautes exigences de Jaguar, Land Rover et Mercedes-Benz en relation avec différents moteurs à essence et diesel. Convient à de longs intervalles de vidange d'huile et à de fortes sollicitations du moteur.

Utilisation
Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles. L'effet maximal n'est obtenu que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21210 DE-FR-IT
1 l Bidon plastique	21216 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	21211 DE-FR-IT
5 l Bidon plastique	21217 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

Top Tec 6300 0W-20

PI 15/10/09/2026

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	21212 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	21213 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	21215 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com