



Περιγραφή

Κορυφαίας ποιότητας λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρων βασισμένο σε τεχνολογία σύνθεσης. Ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη προς ολοένα μικρότερους και ισχυρότερους κινητήρες, με στόχο αποδοτικότερα οχήματα και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Ειδικά μελετημένο για τις απαιτήσεις των Jaguar, Land Rover και Mercedes-Benz. Φροντίζει ακόμη και υπό ακραίες καταπονήσεις για τέλεια λίπανση, εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικού στρώματος καθώς και ελάχιστη φθορά και κατάλοιπα. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες με σύστημα Start-Stop. Εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση.

Ιδιότητες

- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA C5 • API SN • Jaguar / Land Rover
STJLR.51.5122

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
MB 229.71

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία ιξώδους SAE	0W-20 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	39,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	8,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	193 DIN ISO 2909

Τεχνικά χαρακτηριστικά

HTHS στους 150°C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	226 °C DIN ISO 2592
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,9 % ASTM 5800B
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Χρώμα / όψη	bräunlich
θειική τέφρα	0,8 % DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ειδικά προσαρμοσμένο στις υψηλές απαιτήσεις που τίθενται από την Jaguar, τη Land Rover και τη Mercedes-Benz σε διάφορους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού και κινητήρες με μεγάλη καταπόνηση.

Εφαρμογή

Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Βέλτιστη απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμιξη με άλλα προϊόντα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	21216 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	21217 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	21212 DE-EN-ES-IT-PT

Πληροφορία προϊόντος

Top Tec 6300 0W-20

PI 15/10/02/2026



Διαθέσιμες συσκευασίες

60 l μαύρο πιάτο	21213
βαρέλι	DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο	21215
βαρέλι	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.