Informações sobre o produto

PI 15/10/05/2026

Top Tec 6300 0W-20

Descrição

Óleo para motores anti-fricção Premium baseado em tecnologia sintética. Corresponde às mais elevadas exigências que se colocam ao desenvolvimento de motores cada vez mais potentes e compactos no sentido de os veículos serem mais eficientes e as emissões poluentes mais reduzidas. Adequado às exigências das marcas Jaguar, Land Rover e Mercedes-Benz. Mesmo sob cargas extremas, garante uma lubrificação ideal, uma excelente estabilidade da película lubrificante, assim com um desgaste e depósitos mínimos. Excelente para motores com o sistema start/stop. Garante o máximo desempenho.



Características

- limpeza óptima do motor
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- excelente protecção contra o desgaste
- testado para turbos e catalisadores
- funcionamento suave do motor
- óptima pressão do óleo em todas as condições de funcionamento
- elevada segurança de lubrificação
- longo tempo de vida útil do motor
- excelentes propriedades de temperatura alta e baixa

Especificações / Autorizações

ACEA C5 • API SN • Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

MB 229.71

Dados técnicos

Classe de viscosidade SAE	0W-20 SAE J300
Densidade a 15°C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	39,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	8,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscosidade a -35°C (CCS)	< 6200 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidade	193 DIN ISO 2909

Dados técnicos

HTHS a 150°C	⩾ 2,6 mPas ASTM D 5481
Ponto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Ponto de inflamação	226 °C DIN ISO 2592
Perda por volatilização (Noack)	11,9 % ASTM 5800B
Índice de base total	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Côr / aspecto	bräunlich
Cinza de sulfato	0,8 % DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Desenvolvido especialmente para as exigências das marcas Jaguar, Land Rover e Mercedes-Benz em diferentes motores a gasolina e diesel. Adequado para a utilização com longos intervalos de mudança de óleo e elevadas cargas do motor.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do sistema ou do veículo. Apenas tem a máxima eficácia quando utilizado sem misturas.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	21216 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan plástico	21217 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan plástico	21212 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa preta	21213 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Informações sobre o produto

PI 15/10/05/2026

Top Tec 6300 0W-20

Embalagens disponíveis

205 l Barril de placa preta	21215 DE-EN-ES-FR-IT-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com