Información del producto
Leichtlauf Energy 0W-40

PI 23/09/17/2026

Descripción

Aceite de motor antifricción de clase prémium basado en tecnología sintética. Garantiza una lubricación inmediata en el arranque en frío y una estabilidad de la película lubricante excelente en condiciones de servicio extremas. Protege el motor de forma óptima contra el desgaste y evita la formación de sedimentos perjudiciales.



Propiedades

- probado en turbocompresores y catalizadores
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- excelente protección contra el desgaste
- evita la formación de incrustaciones
- excelente comportamiento de arranque en frío
- rápida lubricación
- para intervalos de cambio prolongados (observar las prescripciones del fabricante)

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • Porsche A40

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • Ford WSS-M2C 937-A • MB 229.3 • MB 229.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Datos técnicos

clase de viscosidad SAE	0W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	75,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	13,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	185 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-45 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93

Datos técnicos

Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,2 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de gasolina y diésel sin filtro de partículas diésel. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21222 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	21223 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
205 l Barril de placa negra	21271 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com