Information produit
Leichtlauf Energy 0W-40

PI 23/09/16/2026

Description

Huile moteur antifriction haut de gamme à base de technologie de synthèse. Assure une circulation immédiate de l'huile au démarrage à froid ainsi qu'une excellente stabilité du film lubrifiant en cas de conditions d'utilisation extrêmes. Protège efficacement le moteur contre l'usure et empêche la formation de dépôts gênants.



Propriétés

- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- miscible avec les huiles moteur courantes
- excellente protection anti-usure
- empêche la formation de dépôts
- excellent comportement au démarrage à froid
- lubrification rapide
- pour des intervalles de vidange allongés (respecter les directives du fabricant)

Spécifications / Agréments

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • Porsche A40

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

API CF • BMW Longlife-01 (up to 2018)* • Ford WSS-M2C 937-A • MB 229.3 • MB 229.5 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Données techniques

Classe de viscosité SAE	0W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	75,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	13,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -35 °C (CCS)	<= 6200 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	185 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-45 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	11,5 % CEC-L-40-A-93

Données techniques

Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	12,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Champs d´application

Pour les moteurs essence et diesel sans filtre à particules diesel. Convient spécialement à de longs intervalles de vidange et aux moteurs fortement sollicités. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	21222 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	21223 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
205 l Baril de plaque noire	21271 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com