Produktinformation
Oil Smoke Stop

PI 23/10/09/2026



Beschreibung
Senkt den Ölverbrauch über Kolbenringe und Ventilführungen bei Benzin- sowie Dieselmotoren. Wirkt dem Viskositätsabfall der Motoröle entgegen, erhöht die Verdichtung und verringert Motorengeräusche. Gewährt Motoren mit hohem Verschleiß einen Extraschutz und verlängert die Lebensdauer von Abgaskatalysatoren.

Eigenschaften
- reduziert den Ölverbrauch
- hohe Scherstabilität
- stabilisiert den Viskositätsabfall

Technische Daten

Farbe/Aussehen	gelb, klar
Aussehen/Beschaffenheit	viskose Flüssigkeit
Dichte bei 20 °C	0,851 g/ml
Viskosität bei 40 °C	183 mm²/s
Flammpunkt	120 °C
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig

Einsatzgebiet
Für alle Benzin- und Dieselmotoren. Verträglich mit allen handelsüblichen Motorölen. Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit in Ölbad laufender Kupplung geeignet.

Anwendung
Eine 300 ml-Dose ausreichend für 4-6 l Motoröl. Nicht mehr als 10 % zugeben. Bei jedem Ölwechsel dem warmen Motoröl zugeben sowie zwischen den Ölwechseln, wenn der Ölverbrauch sehr hoch ist.

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com