

Oil Smoke Stop

Descripción

Reduce el consumo de aceite a través de los segmentos de pistón y las guías de válvulas de los motores de gasolina y diésel. Contrarresta la pérdida de viscosidad de los aceites de motor, aumenta la compresión y reduce el ruido del motor. Proporciona una protección adicional a los motores con un alto nivel de desgaste y prolonga la vida útil de los catalizadores de gases de escape.



Propiedades

- reduce el consumo de aceite
- alta estabilidad de cizallamiento
- estabiliza la disminución de viscosidad

Datos técnicos

Color / Aspecto	yellow, clear
Aspecto / Calidad	viscous liquid
Densidad a 20 °C	0,851 g/ml
Viscosidad a 40 °C	183 mm ² /s
Punto de combustión	120 °C
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación

Especialmente recomendado y eficaz para motores antiguos y desgastados sometidos a altas cargas y a temperaturas elevadas. Apropiado para motores de gasolina y diésel, para combatir el humo de escape azul, el consumo elevado de aceite, la baja presión de aceite y la baja compresión. Añadir al aceite mientras este esté caliente.

Aplicación

Una lata de 300 ml de Oil Smoke Stop es suficiente para 4-6 l de aceite del motor. No añadir más del 10%. Añadir al aceite del motor caliente cada vez que se cambie el aceite y también entre cada cambio si el consumo de aceite es muy elevado.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 2122
DE-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.