Information produit
Stop fumée d'huile

PI 23/10/12/2026



Description
Réduit la consommation d'huile par les segments de piston et les guides de soupape sur les moteurs essence et diesel. Compense la perte de viscosité des huiles moteur, augmente la compression et réduit les bruits du moteur. Offre une protection supplémentaire aux moteurs soumis à une forte usure et prolonge la durée de vie des catalyseurs d'échappement.

Propriétés
- réduit la consommation d'huile
- grande stabilité au cisaillement
- stabilise la baisse de viscosité

Données techniques

Couleur/aspect	yellow, clear
Aspect/condition	viscous liquid
Densité à 20 °C	0,851 g/ml
Viscosité à 40 °C	183 mm²/s
Point d'inflammation	120 °C
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d´application
Pour tous les moteurs essence et diesel. Compatible avec toutes les huiles moteur du commerce. Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile.

Utilisation
Une bouteille de 300 ml traite jusqu'à 4-6 l d'huile moteur. Ne pas ajouter plus de 10 %. Ajouter à l'huile moteur chaude lors de chaque vidange d'huile, de même qu'entre les vidanges si la consommation d'huile est très élevée.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	8360 AR-EN-FR
300 ml Boîte métallique	21308 AR-DZAR-EN-FR
300 ml Boîte métallique	21528 DE-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com