

Oil Smoke Stop

Descrizione

Riduce il consumo di olio per mezzo di fasce elastiche e guide delle valvole nei motori a benzina e diesel. Contrasta la perdita di viscosità degli oli motore, aumenta la compressione e riduce i rumori del motore. Garantisce una protezione aggiuntiva ai motori soggetti a forte usura e prolunga la durata dei catalizzatori di scarico.



Caratteristiche

- riduce il consumo d'olio
- alta stabilità al taglio
- stabilizza la perdita di viscosità

Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow, clear
Aspetto/caratteristiche	viscous liquid
Densità a 20 °C	0,851 g/ml
Viscosità a 40 °C	183 mm ² /s
Punto di infiammabilità	120 °C
Odore	characteristic
Forma	liquid

Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Compatibile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Non idoneo per l'uso su motociclette con frizione in bagno d'olio.

Utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Compatibile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Non idoneo per l'uso su motociclette con frizione in bagno d'olio.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 8901
EL-EN-IT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.