Informações sobre o produto

PI 23/10/14/2026

Oil Smoke Stop



Descrição

Baixa o consumo de óleo através dos anéis de segmento e guias das válvulas em motores a gasolina e diesel. Contraria a perda de viscosidade dos óleos de motor, aumenta a compressão e reduz o ruído do motor. Proporciona uma proteção adicional aos motores sujeitos a elevado desgaste e prolonga a vida útil dos catalisadores de gases de escape.

Características

- reduz o consumo de óleo
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- estabiliza a redução da viscosidade

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow, clear
Aspecto / qualidade	viscous liquid
Densidade a 20°C	0,851 g/ml
Viscosidade a 40°C	183 mm²/s
Ponto de inflamação	120 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid

Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e diesel. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado. Não indicado para a utilização em motocicletas com embraiagem em banho de óleo.

Utilização

Uma lata de 300 ml é suficiente para 4 - 6 l de óleo para motores. Não acrescentar mais do que 10%. Adicionar ao motor quente em todas as mudanças de óleo ou entre as mudanças de óleo no caso de excesso de consumo de óleo.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	2122
	DE-ES-PT

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com