## PI 21/05/31/2023

# Информация к продукту

# Oil Smoke Stop



### Описание

Oil Smoke Stop снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов в бензиновых и дизельных двигателях. Она предотвращает голубое дымление и масляный туман и противодействует падению вязкости моторных масел. Oil Smoke Stop повышает компрессию и снижает шум двигателя. Дает дополнительную защиту в случае двигателей с высоким износом. Продлевает срок службы катализаторов для нейтрализации ОГ.

# STOD

## Свойства

- снижает потребление масла
- высокая стабильность
- стабилизирует потерю вязкости
- предотвращает синий выхлопной дым

## Технические данные

Цвет / внешний видyellow, clearВнешний видviscous liquidПлотность при 20°C0,851 г/млВязкость при 40°C183 мм²/сТемпература вспышки120 °C

Запах characteristic

Форма liquid

## Сфера применения

Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Не пригодна для использования в мотоциклах, со сцеплением, работающим в масле.

## Применение

Банки 300 мл Oil Smoke Stop достаточно на 4-6 л моторного масла. Не добавлять более 10 %. При каждой замене масла заливать в теплое моторное масло, а также между заменами масла, если имеет место очень высокий расход масла.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.