Информация к продукту
Oil Smoke Stop

PI 23/10/12/2026



Описание
Снижает расход масла через поршневые кольца и направляющие втулки клапанов в бензиновых и дизельных двигателях. Компенсирует снижение вязкости моторных масел, повышает степень сжатия и снижает шум двигателя. Обеспечивает дополнительную защиту для двигателей с большим износом и продлевает срок службы каталитических нейтрализаторов выхлопных газов.

Свойства
- снижает потребление масла
- высокая стабильность
- стабилизирует потерю вязкости

Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow, clear
Внешний вид	viscous liquid
Плотность при 20°C	0,851 г/мл
Вязкость при 40°C	183 мм²/с
Температура вспышки	120 °C
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Для всех бензиновых и дизельных двигателей. Совместимость со всеми моторными маслами, имеющимися в продаже. Не пригодна для использования в мотоциклах, со сцеплением, работающим в масле.

Применение
Банки 300 мл Oil Smoke Stop достаточно на 4-6 л моторного масла. Не добавлять более 10 %. При каждой замене масла заливать в теплое моторное масло, а также между заменами масла, если имеет место очень высокий расход масла.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com