

Liquimate 2K Sekundenkleber

Descrição

Supercola de aplicação universal de 2 componentes para reparações rápidas e profissionais. Preenche as lacunas até 6 mm. Endurece completamente.

Características

- excelentes propriedades de colagem
- não pinga
- endurecimento rápido
- preenche as lacunas até 6 mm
- é possível o processamento mecânico
- extremamente resistente ao impacto

Dados técnicos

Côr / aspecto	transparent (A), white (B)
Base	cyanoacrylate
Densidade	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Odor	pungent (A), characteristic (B)
Ponto de inflamação	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viscosidade a 23°C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Forma	liquid
Estabilidade na armazenagem	12 meses
Resistência à temperatura	-40 to +80 °C
Endurecimento final a 25 °C	24 h

Campos de utilização

Excelente para materiais diferentes como p. ex. plástico, borracha, metal, madeira, pele e papel. Graças à sua consistência de gel, também se pode aplicar em superfícies verticais.

Nota

Para montar o bocal duplo, inserir primeiro o êmbolo. Em seguida, retirar a tampa e aplicar o misturador estático.

Adicionalmente disponível:

pistolas misturadoras de substituição, Art. n.º 21470

Utilização

A superfície a colar tem que estar limpa, seca e desengordurada. Aplicar a cola sobre uma das duas superfícies e unir à outra no espaço de aproximadamente 1 minuto. Dependendo do material,

o tempo de posicionamento é de 5-75 segundos. Armazene a cola num local fresco e seco.

Embalagens disponíveis

10 g Blister 21262
D-GB-F-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

