Informazioni sul prodotto
Detergente rapido Pro

PI 22/11/10/2026



Descrizione
Combinazione di solventi selezionati privi d'acetone per una pulizia e uno sgrassaggio rapidi e senza problemi di componenti nel settore automobilistico e industriale. Grazie alla tensione superficiale limitata, è caratterizzato da un'elevata capacità di penetrazione e consente quindi di rimuovere senza fatica i residui di olio, grasso, resina e catrame e altre impurità. Una volta evaporato il solvente, rimane una superficie priva di residui e sgrassata.

Caratteristiche
- impiego universale
- scioglie i residui di resina e catrame
- bassa tensione superficiale
- alto tenore di sostanza attiva
- ottimale effetto penetrante
- per la pulizia di parti molto sporche
- rapida evaporazione senza residui

Dati Tecnici

Colore/aspetto	colourless
Base	solvent-mixture, acetone-free
Forma	liquid, aerosol
Gas propellente	CO2
Periodo di conservabilità minimo con confezione originale chiusa	60 mesi

Settori di utilizzo
Campi d'impiego nel settore automobilistico:
Freni: freni a tamburo e a disco, guarnizioni, pastiglie, cilindri, molle, ganasce.
Frizione: guarnizioni per innesti a frizione, spingidisco della frizione e componenti della frizione in generale.
Trasmissione: impianto automatico del cambio, portasatelliti, pompa dell'olio, cinghie dei freni, giunti, ingranaggi.
Montaggio e riparazioni: carburatore, pompa a benzina, componenti del motore, impianti elettrici tra cui regolatore, alternatore e motorino di avviamento.
Rimuove le macchie di olio e grasso da pavimenti, tessuti e rivestimenti.

Utilizzo
Spruzzare le parti imbrattate e lasciar depositare. Dopo l'evaporazione del solven-te le parti sono prive di grasso e pulite.
Il prodotto può aggredire smalti e parti in plastica. Prima dell'utilizzo verifica-re la compatibilità del prodotto!

Contenuto delle confezione

500 ml Bomboletta aerosol	21269 DE-EN-ES-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com