Información del producto

PI 15/09/22/2026

Pro-Line Limpiador de inyección directa

Descripción

Moderno aditivo para combustible con tecnología de polieteraminas. Gracias al uso de PEA activas alcanza efectos limpiadores máximos en el sistema de combustible y una excelente limpieza de pistones y de la cámara de combustión. Reduce claramente el riesgo de daños en el motor debidos al preencendido a baja velocidad (LSPI).



Propiedades

- tecnología de polieteraminas
- excelente efecto de limpieza
- limpia la cámara de combustión y los inyectores
- excelente limpieza del motor
- limpia el sistema de combustible

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

Datos técnicos

Base	Additive mixture in carrier fluid
Color / Aspecto	light yellow, transparent
Densidad a 15 °C	0,886 g/cm³
Punto de combustión	74 °C
Olor	n.a.
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	12,5 mm²/s

Campos de aplicación

Adecuado para todos los turismos con motores de gasolina de 4 tiempos.

Aplicación

Una lata de 120 ml es apropiada para 30-50 l de combustible. Añadir cada 5.000 km al combustible (como muy temprano) para obtener los mejores resultados. La mezcla se efectúa por sí sola.

Las recomendaciones del OEM pueden variar de la dosis estándar. ¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Envases disponibles

120 ml Lata de chapa	21281 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com