# Information produit

PI 15/09/22/2026

## Pro-Line Détergent injection directe




### Description

Additif pour carburant moderne à technologie polyétheramine. Assure un effet nettoyant maximal dans le système de carburant, la zone des pistons et la chambre de combustion grâce à l'utilisation de PEA active. Réduit nettement le risque de dommages causés au moteur par un pré-allumage à faible vitesse (LSPI).

### Propriétés

- à base de polyétheramine
- excellent effet nettoyant
- nettoie la chambre de combustion et les injecteurs
- excellente propreté du moteur
- nettoie le système d'alimentation en carburant

### LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

### Données techniques

| | |
|---|---|
| Base | Additive mixture in carrier fluid |
| Couleur/aspect | light yellow, transparent |
| Densité à 15 °C | 0,886 g/cm³ |
| Point d'inflammation | 74 °C |
| Odeur | n.a. |
| Forme | liquid |
| Viscosité à 40 °C | 12,5 mm²/s |

### Champs d´application

Adaptée à toutes les voitures particulières équipées d'un moteur essence à 4 temps.

### Utilisation

Bouteille de 120 ml convenant à 30 – 50 l de carburant. Pour un effet optimal, ajouter au carburant au plus tôt tous les 5 000 km. Le mélange s'effectue automatiquement.

Les recommandations de l'équipementier (OEM) peuvent différer du dosage standard. Respecter les consignes du fabricant !

### Conditionnements disponibles

| | |
|---|---|
| 120 ml Boîte métallique | 21281<br>DE-EN |

### Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com