Πληροφορία προϊόντος
Προστασία καταλύτη

PI 9/09/24/2026



Περιγραφή
Εξαλείφει κατάλοιπα όπως λιπαντικά και σωματίδια από καμένο καύσιμο και μειώνει τις εκπομπές ρύπων. Φροντίζει για τέλεια λειτουργία των αισθητήρων O2. Καθαρίζει το σύστημα ψεκασμού και τον θάλαμο καύσης. Προλαμβάνει ζημιές και την πρόωρη αστοχία του καταλύτη καθώς και του αισθητήρα λάμδα. Βελτιώνει με την επαναφορά της αναλογίας αέρα-καυσίμου την απόδοση του καυσίμου.

Ιδιότητες
- καθαρίζει το σύστημα προετοιμασίας μίγματος καθώς και τις βαλβίδες εισαγωγής και τον θάλαμο καύσης
- προστατεύει τον καταλύτη από βούλωμα από αιθάλη
- με δράση μεγάλης διάρκειας
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	Additive mixture in carrier fluid
Χρώμα / όψη	light brown
Πυκνότητα στους 15 °C	0,825 g/cm³
Σημείο ανάφλεξης	>63 °C
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	<7 mm²/s

Πεδίο χρήσης
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες με καταλύτη και GPF (Gasoline Particulate Filter). Ιδίως για αυτοκίνητα που κινούνται σε αστικό περιβάλλον.

Εφαρμογή

Επισκευαστική χρήση: 300 ml επαρκούν για έως και 30 l καυσίμου.

Προληπτική χρήση: 300 ml επαρκούν για έως και 70 l καυσίμου.

Το χρονικό σημείο της προσθήκης είναι αδιάφορο, καθώς η ανάμιξη γίνεται αυτόνομα. Δραστικό για έως 2.000 km.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	21284 DE-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com