Information produit
Protection catalyseur

PI 9/09/24/2026



Description
Élimine les dépôts tels que l'huile et les particules de carburant brûlé.Assure un fonctionnement optimal des capteurs O2.Nettoie le système d'injection et la chambre de combustion. Prévient des dommages et des pannes prématurées du catalyseur et de la sonde lambda.

Propriétés
- nettoie le système de préparation du mélange ainsi que les soupapes d'admission et la chambre de combustion
- évite un colmatage du catalyseur par la suie
- effet longue durée
- empêche la corrosion dans le système de carburant

Données techniques

Base	Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light brown
Densité à 15 °C	0,825 g/cm³
Point d'inflammation	>63 °C
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s

Champs d´application
Convient à tous les moteurs essence avec catalyseur et GPF (Gasoline Particulate Filter). En particulier aux véhicules urbains.

Utilisation

Traitement curatif : 300 ml permettent de traiter jusqu'à 30 l de carburant.

Traitement préventif : 300 ml permettent de traiter jusqu'à 70 l de carburant.

Le moment de l'ajout n'a pas d'importance, car le mélange s'effectue tout seul. Effet longue durée jusqu'à 2 000 km.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	21284 DE-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com