Produktinformatie
Katalysatorbescherming

PI 9/09/24/2026



Beschrijving
Verwijdert afzettingen zoals olie en deeltjes uit verbrande brandstof. Zorgt voor een optimale werking van de O2-sensoren. Reinigt het injectiesysteem en de verbrandingskamer. Voorkomt schade en vroegtijdig falen van de katalysator en de lambdasonde.

Eigenschappen
- reinigt het mengselbereidingssysteem alsmede inlaatventielen en verbrandingskamers
- beschermt de katalysator tegen verstopping door roet
- met langdurige werking
- voorkomt corrosie in het brandstofsysteem

Technische gegevens

Basis	Additive mixture in carrier fluid
Kleur / uiterlijk	light brown
Dichtheid bij 15 °C	0,825 g/cm³
Vlampunt	>63 °C
Geur	characteristic
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm²/s

Toepassings-Gebieden
Geschikt voor alle benzinemotoren met katalysator en GPF (Gasoline Particulate Filter). Vooral voor stadsvoertuigen.

Gebruik

Curatieve behandeling: 300 ml voldoende voor max. 30 liter brandstof.

Preventieve behandeling: 300 ml voldoende voor max. 70 l brandstof.

Tijdstip van de toevoeging is willekeurig, omdat het mengen vanzelf gebeurt. Werking houdt maximaal 2.000 km aan.

Verpakking

300 ml Bus blik	21284
	DE-NL

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com