Informações sobre o produto

PI 9/09/24/2026

Proteção do catalisador



Descrição

Elimina depósitos de óleo e partículas de combustível queimado.Garante um funcionamento perfeito dos sensores de O2. Limpa o sistema de injeção e a câmara de combustão. Previne danos e a falha precoce do catalisador e da sonda lambda.

Características

- limpa o sistema de preparação de mistura na sua totalidade, incluindo as válvulas de admissão e a câmara de combustão
- impede que o catalisador entupa devido ao negro-de-fumo
- com efeito de longa duração
- impede a corrosão no sistema de combustível

Dados técnicos

Base	Additive mixture in carrier fluid
Côr / aspecto	light brown
Densidade a 15°C	0,825 g/cm³
Ponto de inflamação	>63 °C
Odor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidade a 40°C	<7 mm²/s

Campos de utilização

Adequado para todos os motores a gasolina com catalisador e GPF (Gasoline Particulate Filter). Especialmente para veículos citadinos.

Utilização

Tratamento curativo: 300 ml são suficientes para até 30 l de combustível.

Tratamento preventivo: 300 ml são suficiente para até 70 l de combustível.

A altura da adição é indiferente, uma vez que a mistura se faz por si própria. O efeito perdura até 2.000 km.

Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa	21284 DE-NL

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com