Информация к продукту
Katalysatorschutz

PI 9/09/24/2026



Описание
Удаляет такие отложения, как масло и частицы сгоревшего топлива.Обеспечивает оптимальную работу кислородных датчиков.Очищает систему впрыска и камеру сгорания. Предотвращает повреждение и преждевременный выход из строя катализатора и лямбда-зонда.

Свойства
- очищает систему совместной переработки, клапаны и камеру сгарания
- защищает катализатор от засорения сажей
- с долгосрочным эффектом
- препятствует коррозии в топливной системе

Технические данные

База	Additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown
Плотность при 15°C	0,825 г/см³
Температура вспышки	>63 °C
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с

Сфера применения
Подходит для всех бензиновых двигателей с катализатором и GPF (бензиновым сажевым фильтром). В частности, для городских автомобилей.

Применение

Радикальная обработка: 300 мл достаточно на объем топлива до 30 л.

Профилактическая обработка: 300 мл достаточно на объем топлива до 70 л.

Момент времени для добавления произвольный, так как смешивание происходит само по себе. Эффект длится до 2000 км.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com