



Beschrijving

Voor onderweg altijd de juiste olie aan boord!

Hightech-lichtloopolie op basis van synthesetechnologie. Met verbeterde anti-slijtageformule. Vermindert olie-indikking door roet. Door maximale motorprestaties en hoge prestatiereserve sneller en veiliger op de bestemming aankomen. Overtreft de hoogste testvereisten van toonaangevende voertuigfabrikanten. Garandeert de functionaliteit van de dieselpartikelfilter (DPF) en zorgt voor een maximale levensduur.

Eigenschappen

- voortreffelijke slijtagebescherming
- hoge smeerveiligheid
- hoge afschuifstabiliteit
- ideaal voor voertuigen met roetfilter
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- houdt de motor in hoge mate schoon
- getest voor turbo en katalysator
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- optimale verouderingsstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C2 • ACEA C3 • API SP • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • MB-Approval 229.52 • Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Fiat 9.55535-S3 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • VW 505 00 • VW 505 01

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	71,0 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	12,2 mm ² /s ASTM D7042
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293

Technische gegevens

Viscositeitsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Olie voor gebruik het hele jaar door voor benzine- en dieselmotoren inclusief Common-Rail- en afzonderlijke verstuiver-technologie. Bijzonder geschikt voor voertuigen met dieselpartikelfilter (DPF) – ook bij montages achteraf. Mengbaar met alle traditionele motoroliën. Turbo- en katalysator-getest.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof 21286
D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.