Información del producto
Aditivo diésel anti-bacterias

PI 43/11/02/2026



Descripción
Biocida de amplio espectro de acción contra bacterias, levaduras y mohos presentes en combustibles diésel.
Utilizar los biocidas de forma segura. Antes de usar leer siempre la etiqueta y la información del producto.

Propiedades
- actúa de forma preventiva contra la proliferación de bacterias, levaduras y mohos en los sistemas de depósito
- conserva los sistemas de depósito afectados por microorganismos
- mantiene limpios los inyectores
- mejora las propiedades lubricantes
- previene reparaciones costosas

Datos técnicos

Base	biocide, detergent and cetan number enhancer
Color / Aspecto	brown, clear
Densidad a 15 °C	0,8991 g/cm³
Viscosidad cinemática a 40 °C	<7 mm²/s
Punto de combustión	< 63 °C
Clase VbF	A III
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	5 years
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación
Para el uso preventivo en vehículos diésel que permanecen fuera de circulación durante largos periodos de tiempo, p. ej., máquinas de construcción, vehículos industriales, autocaravanas, turismos o bien en tanques de almacenamiento, así como para la degerminación de sistemas de tanques ya contaminados. No apto para su uso con combustible diésel HVO.

Aplicación
Dosificación 1:1.000. 25 ml son suficientes para 25 l de combustible diésel. En caso de uso preventivo, añada la cantidad correspondiente antes de llenar el depósito. En caso de infestación grave por bacterias y hongos con obstrucción del filtro, realice una dosificación de choque (dosificación 1:200, 125 ml son suficientes para 25 l de combustible diésel).

Envases disponibles

Envases disponibles

1 l Lata de chapa	21317 DE-EL-FR-IT
5 l Bidón de plástico	21318 DE-EN-ES
60 l Barril de placa negra	21319 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com